

MOBILER LUFTKÜHLER/-FILTER

KM30



Pureflow



G4-Filterung



Integrierte UV-Lampe

- Desinfektion von Bakterien, Viren, Pilzen und Schimmelpilzen

IDEAL FÜR

Produktionshallen

Lagerräume

Logistikhallen

Werkstätten

Events

Industrie

Technische Daten

Durchflussmenge Max.	m ³ /h	30 000
Elektrische Versorgung	V/Hz	220-240 / 50
Bahandelte Fläche	m ²	bis zu 400 m ²
Wasserinhalt	L	200
Wasserverbrauch	L/h	20 bis 30
Nennstromstärke	A	3.7
Wasserzufuhr		automatisch oder manuell
Abmessungen (L x B x H)	mm	1565 x 725 x 1760
Gewicht	kg	110
Leistung	W	850
Kontrolle des Tankfüllstands		JA
Max. Geräuschpegel	dB	66/68/70

Wasseranschluss ½"

Besonderheiten

- Staubfilterung (G4-Filter)
- Verdunstungskühlung ohne Nebelbildung
- Einstellbare Geschwindigkeit (3 Geschwindigkeiten)
- Timer-Funktion für automatisches Starten und Ausschalten
- Automatische Wasserversorgung

Vorteile

- Leise, kompakt und mobil
- Ökonomisch und ökologisch
- Einfache Reinigung und geringer Wartungsaufwand
- Hohe Effizienz der Kühlung
- Großes Luftvolumen
- Plug & play