

SAVOIR FAIRE ET SOLUTIONS POUR VOTRE PRODUCTION

Helfina:



DUSTOMAT DRY

**GAMME DE DÉPOUSSIÉREURS ET DE FILTRES
À FUMÉES DE SOUDAGE CONFIGURABLES**



IDÉAL POUR

Copeaux métalliques
Poussières métalliques
Poussières chimiques
Poussières de PRFC/PRFV
Fumées de soudure
Fumée laser
Poussière de papier
et bien plus encore



DONNÉES TECHNIQUES

DUSTOMAT DRY		2000	2700	3300	3400	3500	4500	5800	6400
Max. volume débit	m ³ /h	2.000	2.700	3.100	3.400	3.500	4.500	5.800	6.400
Ouverture d'entrée	mm	160	160	200	250	200	250	315	315
Max. pression négative	Pa	2.400	2.900	3.400	2.900	4.500	3.400	3.300	4.900
Tension secteur	V	400	400	400	400	400	400	400	400
Puissance nominale	kW	2,2	3,0	4,0	3,0	5,5	4,0	5,5	5,5
Filtre principal	nombre	2	2	2	2	2	4	4	4
Surface du medium filtre	m ²	2 x 5	2 x 5	2 x 10	2 x 10	2 x 10	4 x 10	4 x 16,7	4 x 16,7
Volume de collecte	l	50	50	50	90	50	90	90	90
Dimensions (L/L/H)	mm	1.630 x 840 x 1.430	1.630 x 840 x 1.430	1.630 x 840 x 1.680	2.120 x 1.110 x 1.950	1.630 x 840 x 1.680	2.120 x 1.110 x 1.950	2.120 x 1.110 x 2.200	2.120 x 1.110 x 2.200
Poids	ca. kg	300	300	330	450	330	460	550	550
Niveau sonore	dB(A)	66	68	71,5	70	75	74	74	72
N° de commande		X09700	X09701	X09702	X09704	X09703	X09705	X09707	X09706

Domaines d'application

- » Aspiration de poussières sèches et fluides, de copeaux et de fumées de soudage
- » Utilisable pour les fluides cancérigènes, inflammables ou explosifs
- » Nombreuses applications, même en cas de projection d'étincelles
- » Aspiration monoposte et multiposte pour l'industrie et le commerce
- » Pour l'aspiration directe des machines de traitement
- » Raccordement aux bras et tables d'aspiration, hottes d'extraction et systèmes de conduits plus courts

Votre avantage

- » Configurable : Performances, système de filtration, conception du système
- » Forte puissance d'aspiration pour une aspiration optimale
- » Fonctionnement silencieux
- » Fonctionnement possible en recirculation/évacuation d'air
- » Volumes de collecte mobiles
- » Construction robuste et durable en acier
- » Utilisation intuitive (écran tactile)
- » Très convivial et facile d'entretien

Fonctionnalités spéciales

- » Convient aux débits moyens de 2000 à 6400 m³/h
- » Système de nettoyage variable, selon l'application
- » 50 % d'économie d'air comprimé grâce au nettoyage innovant du filtre par jet pulsé
- » Pré-séparateur pour étincelles, copeaux et poussières
- » Filtre à charbon actif en aval
- » pour la neutralisation des odeurs
- » Version avec variateur de fréquence
- » Version avec buse d'évacuation d'air

Informations selon la version de l'appareil

**VOTRE CONSEILLER POUR
TOUT CE QUI TOUCHE À
L'ASPIRATION**



Suisse romande
Philippe Ramseyer
M +41 79 151 50 70
philippe.ramseyer@helfina.ch

Helfina:

**AUTOMATISATION &
TECHNOLOGIE ENVIRONNEMENTALE**

PARTENAIRES D'EXPERTISE ET DE TECHNOLOGIE EN SUISSE

Helfina AG | Geissgasse 24 | PF 247 | CH-5070 Frick | T +41 56 464 68 60 | info@helfina.ch | helfina.ch