



DUSTOMAT DRY S

**PREISWERTE EINSTEIGERMODELLE FÜR
EINE SAUBERE UND SICHERE FERTIGUNG**



IDEAL FÜR

Metallspäne

Metallstaub

Chemischer Staub

CFK-/GFK-Staub

Lötrauch

Laserrauch

Papierstaub

und vieles mehr



TECHNISCHE DATEN

DUSTOMAT DRY S		1600	2300	2800	2900
Max. Volumenstrom	m³/h	1.600	2.300	2.800	2.900
Ansaugöffnung	mm	160	160	200	250
Max. Unterdruck	Pa	1.650	2.550	2.650	3.350
Netzspannung	V	400 (230)	400	400	400
Nennleistung	kW	1,1 (1,5)	2,2	3,0	4,0
Netzfrequenz	Hz	50	50	50	50
Druckluftanschluss	Zoll	1/4	2 x 1/4	2 x 3/4	2 x 3/4
Hauptfilter Filterfläche	m²	1 x 5	2 x 5	2 x 10	2 x 10
Sammelvolumen	l	30	50	50	50
Abmessungen (L/B/H)	mm	790 x 600 x 1.920	1.030 x 845 x 1.680	1.030 x 845 x 1.925	1.030 x 845 x 2.170
Gewicht	ca. kg	300	300	330	450
Schalldruckpegel	dB(A)	70,2	70,9	70,6	74,8
Bestell-Nr.		X09600	X09601	X09602	X09604

Anwendungsgebiete

» Die Kompaktentstauber der DUSTOMAT DRY-Serie in der Baugröße „S“ erfassen zuverlässig nahezu alle Stäube, die z.B. bei der Bearbeitung von Metall oder Kunststoff entstehen. Die Geräte eignen sich sowohl für die Einzelplatz- als auch für die Mehrplatzabsaugung und lassen sich direkt an Bearbeitungsmaschinen anschließen oder kommen in Kombination mit einem Absaugtisch oder Absaugarm zum Einsatz.

Ihre Vorteile

- » Energieeffizient dank strömungs-technisch optimierter Bauweise
- » Geräuscharmer Anlagenbetrieb durch schalloptimierte Bauweise
- » Abreinigbare Dauerfilterpatronen
- » Umluft- / Abluftbetrieb
- » Einfache Entsorgung mittels abkoppelbarem Sammelbehältnis
- » Kompakte Bauweise
- » Mobile oder stationäre Ausführung

Besondere Eigenschaften

- » Sonderausführungen (mit Funkenvorabscheider, ATEX-konform, mit HEPA H14 Nachfilter, mit Aktivkohlenachfilter, uvm.)
- » Die strömungsoptimierte Gerätebauweise und der 100%-Umluftbetrieb sorgen für niedrige Betriebskosten bei gleichzeitig hoher Absaugleistung. Dank ihrer hochbauenden Konstruktion benötigen die Entstauber weniger als 1m² Stellfläche und sparen damit wertvollen Platz in der Fertigung.

**EUER BERATER FÜR ALLES
RUND UMS ABSAUGEN**



Deutschschweiz
Gustav Fricker
M +41 79 330 41 37
gustav.fricker@helfina.ch

Helfina:

AUTOMATION & UMWELTTECHNIK

EXPERTISE UND TECHNOLOGIEPARTNER IN DER SCHWEIZ

Helfina AG | Geissgasse 24 | PF 247 | CH-5070 Frick | T +41 56 464 68 60 | info@helfina.ch | helfina.ch