

MOBILER LUFTKÜHLER

KM12



Pureflow



G4-Filterung



Integrierte UV-Lampe

- Desinfektion von Bakterien, Viren, Pilzen und Schimmelpilzen

IDEAL FÜR

Produktionshallen

Lagerräume

Logistikhallen

Werkstätten

Events

Industrie

Technische Daten

Durchflussmenge Max.	m ³ /h	12 000
Elektrische Versorgung	V/Hz	220-240 / 50
Bahandelte Fläche	m ²	bis zu 150 m ²
Wasserinhalt	L	70
Wasserverbrauch	L/h	8 bis 10
Nennstromstärke	A	1.92
Wasserzufuhr		automatisch oder manuell
Abmessungen (L x B x H)	mm	925 x 580 x 1440
Gewicht	kg	43
Leistung	W	440
Kontrolle des Tankfüllstands		JA
Max. Geräuschpegel	dB	54/58/63

Wasseranschluss ½"

Besonderheiten

- Staubfiltration (G4-Filter)
- Verdunstungskühlung ohne Nebelbildung
- Einstellbare Geschwindigkeit (3 Geschwindigkeiten)
- Oszillationsmodus des Luftstroms
- Timer-Funktion für automatisches Starten und Ausschalten
- Automatische oder manuelle Wasserversorgung

Vorteile

- Leise, kompakt und mobil
- Ökonomisch und ökologisch
- Einfache Reinigung und geringer Wartungsaufwand
- Hohe Effizienz der Kühlung
- Großes Luftvolumen
- Plug & play