

MOBILER LUFTKÜHLER/-FILTER

KM22



Pureflow



Integrierte UV-Lampe

- Desinfektion von Bakterien, Viren, Pilzen und Schimmelpilzen

IDEAL FÜR

Produktionshallen

Lagerräume

Logistikhallen

Werkstätten

Events

Industrie

Technische Daten

Durchflussmenge Max.	m ³ /h	22 000
Elektrische Versorgung	V/Hz	220-240 / 50
Bahandelte Fläche	m ²	bis zu 250m ²
Wasserinhalt	L	130
Wasserverbrauch	L/h	10 bis 15
Nennstromstärke	A	2.8
Wasserzufuhr		automatisch oder manuell
Abmessungen (L x B x H)	mm	1120 x 640x 1600
Gewicht	kg	50
Leistung	W	640
Kontrolle des Tankfüllstands		JA
Max. Geräuschpegel	dB	58/64/68

Wasseranschluss 1/2"

Besonderheiten

- Staubfilterung (G4-Filter)
- Verdunstungskühlung ohne Nebelbildung
- Einstellbare Geschwindigkeit (3 Geschwindigkeiten)
- Oszillationsmodus des Luftstroms
- Timer-Funktion für automatisches Starten und Ausschalten
- Automatische oder manuelle Wasserversorgung

Vorteile

- Leise, kompakt und mobil
- Ökonomisch und ökologisch
- Einfache Reinigung und geringer Wartungsaufwand
- Hohe Effizienz der Kühlung
- Großes Luftvolumen
- Plug & play